

**Obj. č.
705**

Sopro MNF 705 Naturstein- Farbvertiefer

K přímé spotřebě dodávaný impregnační prostředek na siloxanové bázi se speciálními látkami zaručující zvýraznění barevného tónu, obsahující organická rozpouštědla.

- § pro savé a pórovité mramory, přírodní kámen a betonové dlaždice
- § odpuzuje vodu, nečistoty a usnadňuje čištění
- § netvoří lesklý povrch

Oblasti použití

Pro zvýraznění barevného odstínu obkladů a dlažeb na stěnách, podlahách, chodbách, vstupních místnostech, teras apod. Po vyschnutí je bezbarvý.

Určený pro hodně savé, pórovité přírodní kameny se štípaným, řezaným, broušeným a žíhaným povrchem.

Např. granit, rula, porfyr, mramor, vápenec, břidlice, betonová dlažba a vymývaný beton

Vhodný do interiérů i exteriérů.

Barva

bezbarvý

Hustota

cca. 0,85 g/cm³

Obsažené látky

Přes 30% alifatických uhlovodíků, siloxany

Doba schnutí

Cca. 30 min.

Spotřeba

cca. 10m² /litr v závislosti na savosti dlažby

Skladování

V suchu, uzavřených obalech, chránit před mrazem.

Skladovatelnost

cca. 3 roky.

Forma dodávky

Láhev 1 litr (4 kusy v kartonu)



	<ul style="list-style-type: none"> - vsaje se do podkladu - vytváří vodoodpudivý a nečistoty odpuzující povrch - barva a struktura se oživuje - netvoří žádný film - paropropustnost zůstává zachována - povrch není citlivý na znečištění a skvrny - usnadňuje čištění - drsnost povrchu zůstává nezměněna
<p>Vlastnosti</p>	
<p>Podklady</p>	<p>Podklad musí být schopen přijmout prostředek, čistý a bez skvrn, zároveň úplně vyschlý. Nesavé podklady jako např. leštěné nebo slinuté materiály (Klinkery, kamenina apod.) se nesmí tímto prostředkem ošetřit. Pro leštěné a velice jemně broušené přírodní a betonové dlažby je nutné ošetřit jiným prostředkem, který je určen pro tyto materiály. Na jemně broušené podklady nanášíme velice tenkou vrstvu.</p> <p>V každém případě doporučujeme vždy provést zkušební vzorek.</p>
<p>Zpracování</p>	<p>Sopro MNF 705 se nanáší rovnoměrně na čistou a suchou dlažbu pomocí čistého válečku nebo štětce. Nezpracovávat na přímém slunce při teplotách pod +5°C a nad +25°C. Na silně savé podklady lze nanést dvě vrstvy prostředku. Prostředek nesmí vytvořit na povrchu film tzn. přebytečný materiál je nutné před zaschnutím seřít hadrem.</p> <p>Pracovní náčiní omývat ředidlem.</p>
<p>Trvanlivost</p>	<p>V interiérech při správném čištění neomezená. V exteriérech zůstane zvýrazňující účinek podle podkladu a povětrnostních vlivů cca. 1 – 2 roky, špínu odpuzující účinek cca. 5 – 7 let.</p>
<p>Upozornění</p>	<p>Používat pouze na úplně vyschlé podklady (u nově položených dlažeb a obkladů nanášet za 8 týdnů, jinak např. po dešti počkat několik dnů). Sklo, leštěné plochy, dřevo a lakované materiály, umělé materiály a ostatní citlivé plochy se musí chránit před úkapy.</p>
<p>Upozornění pro Vaši bezpečnost</p>	<p>Při zpracování je nutné intenzivně větrat, nepoužívat otevřený oheň. Při práci s výrobkem se řídit podle pravidel pro zacházení se stavebními látkami/chemikáliemi. Chránit před dětmi.</p> <p>Značení: symboly: Xn Zdravý škodlivý, N Nebezpečný pro životní prostředí.</p>
<p>Upozornění pro Vaši bezpečnost</p>	<p>Přířazené R-věty: R 10 Hořlavý. R 20/21 Zdraví škodlivý při vdechování a při styku s kůží. R 37 Dráždí dýchací orgány. R 51/53 Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. R 65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic.</p> <p>Přířazené S-věty: S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S 23 Nevdechujte páry, S 24 Zamezte styku s kůží. S 62 Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.</p>

Údaje obsažené v této informaci jsou popisy výrobku. Představují všeobecné pokyny na základě našich zkušeností a testů a nepřihlíží ke konkrétnímu případu aplikace. Z údajů nelze vyvozovat žádné nároky na náhradu. V případě potřeby se prosím obraťte na náš technický poradenský servis.

Aktualizace: 12.1.2006