

**Obj. č.  
704**

# Sopro MNP 704 Marmor-Naturstein- Fleckstop

Speciální impregnace pro mramor a desky z přírodního i umělého kamene.

- § dlouhodobá ochrana před olejem, mazadly a vodou
- § netvořící film
- § do koupelen, kuchyní pro stolové desky, parapety a kuchyňské pracovní plochy

## Oblasti použití

Ochrana podlah, stěn, pracovních ploch, desek na stoly před skvrnami. Možno použít i na spáry v obkladu. Pro všechny lesklé, broušené a zdrsňené přírodní kameny jako mramor, vápenec, granit, břidlice ale i betonové dlažby.

Citlivost mramorů a vápenců na kyseliny zůstává zachována.

## Barva

bezbarvá

## Hustota

cca. 0,82 g/cm<sup>3</sup>

## Bod vzplanutí

>23°C

## Obsažené látky

Sílozanové pojivo, polymery, uhlovodíky

## Spotřeba

cca. 5 – 15 m<sup>2</sup>/ litr podle nasákavosti podkladu. U leštěných podkladů do 30 m<sup>2</sup>

## Skladování

V chladu, suchu, uzavřených obalech, chránit před mrazem.

## Skladovatelnost

V originálních uzavřených obalech až cca. 2 roky. Načaté obaly pokud možno průběžně zpracovávat.

## Forma dodávky

Láhev 1 litr (4 kusy v kartonu)



<p><b>Vlastnosti</b></p>	<p>Kapilární nasákavost podkladu je natolik redukována, že vsakování vody, olejů a mazadel je prakticky vyloučeno. Propustnost pro vodní páry a tím i možnost vysychání podkladu zachována. Bezpečnost proti uklouznutí není vůbec nebo jen nepatrně ovlivněna.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodu, olej a mazadla odpudivý</li> <li>- plný účinek po 24 až 48 hod.</li> <li>- do interiéru i exteriéru</li> </ul>
<p><b>Zpracování</b></p>	<p>Před započatím práce provést zkušební vzorek. Podklad musí být čistý a dobře vyschlý. Případné skvrny a nečistoty odstraňte vhodným odstraňovačem. Nově provedené obklady a dlažby nutno nechat až 3 měsíce vyzrát, povrchy po čištění v interiéru min 2 dny, v exteriéru 4 až 6 dnů nechat vyschnout. Zbytky cementového mléka, silikonu, vosku a jiné před aplikací odstranit. Optimální teplota pro nanášení je mezi 5 - 25°C. Podlahové topení maximálně ztlumit. Nenášet při intenzivním slunečním svitu. Sopro MNP 704 nanášet čistým vlákna nepouštějícím hadrem, štětcem nebo mopem a nechat vsáknout. Savé podklady podle potřeby po 5 min. opatřit druhým nátěrem. Přebytečný materiál setřít suchým hadrem.</p> <p>Pracovní nářadí očistíme ředidlem.</p>
<p><b>Trvanlivost</b></p>	<p>V exteriérech zůstane impregnační účinek podle podkladu a povětrnostních vlivů cca. 5 – 10 roky. V interiérech záleží na použitém čisticím prostředku, nevhodné jsou prostředky se silným omaštlujícím účinkem a prostředky, které tvoří film. Doporučujeme pravidelné čištění pomocí Sopro Marmor-Naturstein-Wischpflege nebo Sopro Wischpflege, které podpoří účinek Sopro MNP 704.</p>
<p><b>Upozornění</b></p>	<p>Zabránit tvorbě šmouh. Tekutý produkt se musí do povrchu dobře vsáknout, nesmí uschnout na povrchu. Přebytečný nátěr suchým hadrem beze zbytku odstranit (pokud jsou již vidět zaschlá místa hadr lehce navlhčit). Nenechat žádný přebytek zaschnout na povrchu (nelze ho již odstranit). Sopro MNP 704 lze nanášet pouze na nasákové a plně vyschlé podklady. Sklo, keramika na fedila citlivé povrchy jako např. laky, dřevo, atd. nutno chránit před potřísněním. Ošetřené plochy nesmí být následující 2-3 dny zasaženy vodou. Ošetřené plochy se nutně chránit 2 – 3 dny před vlhkostí.</p> <p>Při následné obnově nátěru se nanese nová tenká vrstva. U savých kamenů lze použít tento prostředek pro lepší čištění dlažeb po vyspárování. Prostředek je nutně nanést několik dní v tenké vrstvě na dlažbu. Vzhled není změněn nebo minimálně (ztmavnutí podkladu je u některých kamenů možné).</p>
<p><b>Upozornění pro Vaši bezpečnost</b></p>	<p>Označení podle GefstoffV, symbol nebezpečnosti: Xn zdraví škodlivý, N nebezpečný životnímu prostředí, F snadno hořlavý</p> <p>R-věty: R11 snadno hořlavý, R 51/53 jedovatý pro vodní organismy. Může mít dlouhodobé škodlivé účinky ve vodstvu. R 65 zdraví škodlivý, při požití může vyvolat poškození plic, R 67 výpary mohou způsobit ospalost a omámenost</p> <p>S-věty: S 2 chránit před dětmi, S 23 nevdechovat výpary, S 24 zabránit zasažení pokožky, S 62 při pozření nevyvolávat zvracení. Ihned vyhledat lékařskou pomoc a předložit obal nebo tuto etiketu.</p>

Údaje obsažené v této informaci jsou popisy výrobku. Představují všeobecné pokyny na základě našich zkušeností a testů a nepřihlíží ke konkrétnímu případu aplikace. Z údajů nelze vyvozovat žádné nároky na náhradu. V případě potřeby se prosím obraťte na náš technický poradenský servis.